



Máquina de precintar con cinta autoadhesiva modelo P-15

Esta es una de las máquinas de precintar automáticas más completas y versátiles.

Consta de una estructura básica metálica, reforzada, con un cabezal precintador inferior insertado en un tramo de rodillos metálico, unido a un puente metálico que soporta el cabezal precintador superior.

Ambos cabezales son fácilmente extraíbles para las funciones de recarga del rollo de precinto autoadhesivo y para las labores de limpieza y mantenimiento.

La transmisión es extremadamente sencilla al llevar un motor por cada una de las bandas de arrastre laterales, eso hace que sea una máquina muy silenciosa y facilita y suaviza el cambio de formato al no tener que arrastrar una transmisión sino solo las bandas de manera independiente.

Los motores de las bandas de arrastre laterales se hayan en la parte inferior, bajo la máquina, de esta manera se hayan protegidos de golpes o manipulaciones indebidas.

Un cuidado acabado, etiquetas identificadoras y su manual de instalación hacen que esta máquina sea muy fácil de poner en servicio.

Como muestra de sus prestaciones indicamos algunas de sus principales características:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS STANDARD

- MEDIDAS DE LAS CAJAS ADMISIBLES.

Largo: 150 – ∞ mm.

Ancho: 120 – 480 mm.

Alto: 120 -- 480 mm.

- Tensión eléctrica 220V Monofásica.
- Potencia 0.45 Kw.
- Velocidad de bandas de arrastre 21m/min.
- Peso 180 Kg.
- Patas regulables en altura desde 570 mm hasta 800 mm.
- Ajuste de tensión del precinto.
- Cabezales intercambiables con posibilidad de usar precinto de 48 a 72 mm de ancho
- Rodillos de transporte de cajas metálicos.
- Guías ajustables superiores para mantener las solapas bien escuadradas mientras se precinta
- Ajuste de altura y anchura de las cajas regulable mediante manivela.
- Paro de máquina en cabezal para rápido acceso.
- Medidas de la máquina. Largo 1150 mm / Ancho 880 mm / Alto 1200 mm.

OPCIONES

- Medidas de cajas especiales
- Ruedas con Freno (PB-R)
- Tramo de rodillos metálicos (PB-5) de entrada y/o salida de 500 mm de longitud.
- Tramos de rodillos o roldadas de entrada y/o salida de diferentes anchuras y longitudes.
- Cerrador de solapas PB-3S para ayudar a cerrar las solapas superiores.
- Alarma final de cinta.
- Requerimientos especiales y diseños a medida.



Ejemplo de aplicación: P-15 + PB-R + PB-5 + PB-EX5